

## 半袖の作製手順

※リボンノットブラウス袖アレンジ用仕様書です。  
 ※縫い代は特記の数字以外は全て1cmです。  
 ※前身頃左右のパーツをオプション付属の半袖用に、袖バイアスを半袖パーツに差し替えて作製してください。



1.袖先は5mmの三つ折りにし、ステッチで押さえます。



2.リボンノットブラウス仕様書の工程22まで作ったものに袖を中表に合わせて縫い合わせ、端を処理します。



3.袖先～裾までを中表に縫い合わせ、端を処理します。ブラウス仕様書の工程24に続けてください。

## 長袖の作製手順

※リボンノットブラウス袖アレンジ用仕様書です。  
 ※縫い代は特記の数字以外は全て1cmです。  
 ※前身頃左右のパーツをオプション付属の長袖用に、袖バイアスを長袖パーツに差し替えて作製してください。



1.袖山の合印～合印まで粗ミシンを2本または粗めのロックミシンを掛けてギャザーを寄せておきます。  
 袖先は1.5cmの三つ折りにしてアイロンで押さえておきます(まだステッチはかけない)。



2.リボンノットブラウス仕様書の工程22まで作ったものに袖を中表に合わせて縫い合わせ、端を処理します。



3.袖先(三つ折りは開く)～裾を中表に縫い合わせ、端を処理します。



4.袖先を三つ折りにし、ステッチで押さえます。  
 その際、ゴム入れ口として1～1.5cm空けておきます。



5.ゴムを通し、端を1cm重ねて縫い止め、ステッチでゴム通し口を閉じます。リボンノットブラウス仕様書の工程24に続けてください。